

KOD: **AWO403** v.1.4/IV  
 NAZWA: **AK 65Ah**



## PRZEZNACZENIE

**AKUMULATOR:** 65Ah/12V ołowiowo-kwasowy, suchy (SLA)

## DANE TECHNICZNE

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Wymiary zewnętrzne obudowy:</b>    | W=390, H=200, D+D <sub>1</sub> =175+8 [+/- 2mm]                                    |
| <b>Wymiary zewnętrzne czołówki:</b>   | W <sub>1</sub> =395, H <sub>1</sub> =201 [+/- 2mm]                                 |
| <b>Miejsce na akumulator:</b>         | 1x65Ah, 1x44Ah, 2x28Ah, 4x17Ah, 4x7Ah  |
| <b>Waga netto/brutto:</b>             | 3,00 / 3,20 [kg]   |
| <b>Warunki pracy:</b>                 | II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C  |
| <b>Wykonanie:</b>                     | blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003         |
| <b>Zastosowanie:</b>                  | do wewnątrz  |
| <b>Zabezpieczenie antysabotażowe:</b> | 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC - styki normalnie zwarte |
| <b>Zamykanie:</b>                     | skręcana: wkręt walcowy x 2  |
| <b>Uwagi:</b>                         | w zestawie posiada dystans od ściany (podłoża) 8mm                                 |
| <b>Gwarancja:</b>                     | 2 lata od daty produkcji   |