


KOD: RP-U24V6 v1.0/I  
 NAZWA: Patch Panel RP-U24V6 24 porty / UTP / Cat6



### PRZEZNACZENIE

Element podstawowy w budowie sieci teleinformatycznych. Stanowi zakończenie okablowania strukturalnego. Model ten przeznaczony jest do okablowania UTP spełniających kategorię 6. Patch panel posiada 24 porty.

DANE TECHNICZNE	
Rodzaj Patch panela	24 porty / UTP / Cat6
Wymiary montażowe:	W=19", H=1U
Wymiary zewnętrzne:	W=482 H=44 D=110 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	1,0/1,1 [kg]
Wykonanie:	- blacha stalowa 1,2mm, kolor RAL9004 (czarny)
Uwagi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- listwa ze złączami LSA zamocowana poziomo – łatwy montaż (nóż krosowniczy w pionie)</li> <li>- patch panel wyposażony w półkę montażową pozwalającą na zamocowanie i ułożenie przewodów</li> <li>- dodatkowe metalowe uchwyty do zamocowania każdej skrętki</li> <li>- pola opisowe i numeracja każdego złącza RJ45 na czołowie</li> <li>- graficzne oznaczenie złącz kablowych (standard 568A/B)</li> <li>- mocowanie czteropunktowe doczołowe do profili RACK</li> <li>- w komplecie 4 śruby M6 +nakrętki klatkowe („koszyk”) + opaski kablowe</li> </ul>