




KOD: **RS4281GD** v1.2/III
 NAZWA: **Szafa RACK stojąca do złożenia 42U/800x1000**



PRZEZNACZENIE

Szafa RACK 19" umożliwi integrację systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w średnich i dużych firmach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19". Szafy RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|--|
| Wymiary montażowe: | W=19", H=42U |
| Wymiary zewnętrzne: | W=800, H=2055, D=1000 [mm, +/-2] |
| Waga netto/brutto: | 134,5 / 144,5 [kg] |
| Wykonanie: | <ul style="list-style-type: none"> - profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 2mm RAL 9004 - skręcane - profile poprzeczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm - skręcane - rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane - drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne - drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe - drzwi tylnie: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne |
| Obciążenie statyczne: | 800 kg (z nogami poziomującymi) |
| Zastosowanie: | do wewnątrz, IP20 |
| Uwagi: | <ul style="list-style-type: none"> - możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi - otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy oraz w drzwiach frontowych - możliwość zamontowania panelu wentylatorów do płyty górnej - RAWP (max. 3szt.) - wpusty kablowe w płycie dolnej i górnej szafy - dwa organizery kabli pionowe zamontowane w przedniej części szafy - w komplecie 4 kółka bez blokady, 4 nogi poziomujące - możliwość zamontowania cokołu wysokości 100mm - RAC1810 - drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie) - drzwi tylnie zamykane na kluczyk (dwa w komplecie) - drzwi boczne - możliwość zamontowania zamka - RAZB16 - szafa do złożenia |
| Certyfikaty, deklaracje: | RoHS |